


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys in obsidianschwarz


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen ø 5 x 12 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 803	9 091 804	9 091 805	9 091 806	1/50 St.


Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen ø 5 x 7,5 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 811	9 091 812	9 091 813	9 091 814	1/50 St.

Linear-Montageplatte zum Anschrauben



- ▶ Für Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	1,5	3,0	
20	9 117 471	9 117 472	1/50 St.



hettich.com/short/d28060