



## **Easytop-KRV-Schrägsitzventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)**

### **mit SC-Contur**

- Raxofix-Pressanschluss


### **Ausstattung**

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

### **mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 5338.5**

### **Artikel 758 189**



## Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	20
Z-Maß 1	Z1	25 mm
Z-Maß 2	Z2	53 mm
Länge 1	L1	40 mm
Länge 2	L2	68 mm
Länge 3	L3	20 mm
Höhe 1	H1	85 mm
Höhe 2	H2	18 mm
Durchmesser	Ø	60 mm



**Easytop-KRV-Schrägsitzventil  
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)  
mit SC-Contur  
Modell 5338.5  
Artikel 758 189**

## Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	90 mm
Gewicht	318 g	
Volumen	1200,5 cm <sup>3</sup>	