


## Geberit Mapress Kupfer T-Stück egal



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

| Art.-Nr. | DN | d, $\varnothing$ | arc  | L      | L1     | I      | Z      | Z1     | VE1 | VE2    | VE3     |
|----------|----|------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|---------|
| 61003    | 15 | 18 mm            | 90 ° | 6.8 cm | 3.4 cm | 3.4 cm | 1.4 cm | 1.4 cm |     | 20 St. | 100 St. |