



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel

- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur

-30 – +180 °C

Werkstoff

Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	G	$d_a \text{ } \varnothing$ mm	$d_i \text{ } \varnothing$ mm	s mm	V_{E2} St.
242.323.00.2	1	30	21	2	10

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit**

242.323.00.2	1	30	21	2	10
--------------	---	----	----	---	----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit PushFit**

242.323.00.2	1	30	21	2	10
--------------	---	----	----	---	----

Art.-Nr.	G	d _a , ø mm	d _i , ø mm	s mm	VES St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla					
242.323.00.2	1	30	21	2	10