


## Geberit Mapress Flachdichtung FPM grün



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Fernwärmehitzungswasser ≤ 140 °C
- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
- Für Wärmeträger (Solar)
- Für Mineral- und Schmieröle

- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen
- Für Solartechnik, Industrie und Schiffbau

### Technische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -30 – +180 °C |
| Werkstoff          | FPM           |

| Art.-Nr.  | G       | da, ø | di, ø   | s    | VE2    |
|---|---------|-------|---------|------|--------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>   |         |       |         |      |        |
| 90095   | 1 1/4 " | 39 mm | 25.6 mm | 2 mm | 10 St. |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress CuNiFe</b>    |         |       |         |      |        |
| 90095   | 1 1/4 " | 39 mm | 25.6 mm | 2 mm | 10 St. |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl</b> |         |       |         |      |        |
| 90095   | 1 1/4 " | 39 mm | 25.6 mm | 2 mm | 10 St. |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Kupfer</b>    |         |       |         |      |        |
| 90095   | 1 1/4 " | 39 mm | 25.6 mm | 2 mm | 10 St. |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>     |         |       |         |      |        |
| 90095   | 1 1/4 " | 39 mm | 25.6 mm | 2 mm | 10 St. |