


Geberit Mapress Kupfer Übergangsverschraubung mit Außengewinde



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Fernwärmehauptwasser $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
 - Unverpresst undicht
 - Überwurfmutter aus Messing
 - Dichtring aus CrIIR schwarz
 - Flachdichtung aus EPDM
 - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit
Flachdichtung EPDM
Werkstoff

Rotguss / Bleifreier Rotguss

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

<i>Art.-Nr.</i>	<i>D_N</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>R °</i>	<i>G °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>VE1 St.</i>	<i>VE2 St.</i>	<i>VE3</i>
65531	10	12	3/8	1/2	5.1	3.4	1	5	