

# Reflexomat RG 200 Grundgefäß RG 200, für Reflexomat Druckhaltestationen, grau, 6 bar

Artikelnummer: 8799100



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | RG 200   |
| Farbe                        | grau     |
| Nennvolumen                  | 200 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 180 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C   |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 6 bar    |
| Anschluss                    | G 1"     |
| Durchmesser                  | 634 mm   |
| Max. Höhe                    | 989 mm   |
| Höhe Wasseranschluss         | 191 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 1005 mm  |
| Gewicht                      | 40,00 kg |

## Beschreibung

### Reflexomat RG

Membran-Ausdehnungsgefäß für Reflexomat kompressorgesteuerte Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.

- stehend mit Fußkonstruktion
- austauschbare Butyl Vollmembran nach DIN EN 13831
- Innen- und außen kunststoffbeschichtet
- Gefäßabsicherung über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV)
- inklusive angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruchmelders
- Grundgefäße RG inkl. Messumformer für Niveaumessung

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* Liter).