



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
 - Für Meerwasser
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
 - O-Ring aus EPDM
 - Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
 - Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss / Bleifreier Rotguss

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
 - Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten
 - Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Rp %</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L₁ cm</i>	<i>l cm</i>	<i>h cm</i>	<i>z cm</i>	<i>VE1</i>	<i>VE2 St_t</i>	<i>VE3 St_t</i>
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5.2	5	1.8	2.6	2.5	10	50	