

## NT 30/1 TACT L

Robuste, langlebige Komponenten und eine große Saugleistung: Nass-, Trockensauger NT 30/1 Tact mit innovativem Filterabreinigungssystem Tact und 30-l-Behälter Bumper und Metalllenkrollen.



### Bestell-Nr.

1.148-201.0

- PES-Flachfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikkvorbereitung

### Technische Daten

|                          |             |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code                 |             | 4039784973299           |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s         | 74                      |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Behälterinhalt           | l           | 30                      |
| Behältermaterial         |             | Kunststoff              |
| Aufnahmeleistung         | W           | 1380                    |
| Standardnennweite        |             | DN 35                   |
| Länge Gumminetzkabel     | m           | 7,5                     |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 69                      |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 13,5                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 17,9                    |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 560 × 370 × 580         |

### Ausstattung

|   |                |                           |
|---|----------------|---------------------------|
| Saugschlauch                              | m              | 2,5 / mit Krümmer         |
| Saugrohr                                  | Stück × m / mm | 2 × 0,55 / 35 / Edelstahl |
| Filtertüte                                | Stück          | 1 / Vlies                 |
| PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung | Stück          | 1                         |
| Nass-/Trockenbodendüse                    | mm             | 360                       |
| Fugendüse                                 |                | ■                         |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge      |                | ■                         |
| Antistatikkvorbereitung                   |                | ■                         |
| Flachfilter                               |                | PES                       |
| Filterabreinigung                         |                | Tact Filter Clean         |
| Stoßfester Umlaufschutz                   |                | ■                         |
| Schutzklasse                              |                | II                        |
| Stopfenkrolle                             |                | ■                         |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.



## Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



## Entnehmbares Filtergehäuse

- Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen.
- Das falsche Einlegen des Flachfaltensfilters wird unmöglich gemacht.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |   |
|---|----|-------------|--|---|
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b> |    |             |  |   |
| <b>Flachfaltenfilter PES</b>                                |    |             |  |   |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry                                 | 1  | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.                                   | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>                             |    |             |  |   |
| Flachfaltenfilter Dry                                       | 2  | 6.904-367.0 | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.   | □ |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                               |    |             |  |   |
| Flachfaltenfilter Ultimate                                  | 3  | 6.907-455.0 | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.                | □ |
| <b>KRÜMMER</b>  |    |             |  |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                  |    |             |  |   |
| Krümmen Adv DN 35   | 4  | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.   | ■ |
| Krümmen mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35          | 5  | 2.889-148.0 | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.   | □ |
| Krümmen Adv, elektrisch leitend, DN 35                      | 6  | 2.889-168.0 | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.   | □ |
| Krümmen NW40  | 7  | 2.889-171.0 | Krümmen für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.   | □ |
| Krümmen elektrisch leitend NW40                             | 8  | 2.889-172.0 | Krümmen für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.   | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>  |    |             |  |   |
| <b>Bodendüsen</b>   |    |             |  |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35               | 9  | 2.889-152.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.  | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35          | 10 | 6.906-512.0 | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürststreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.                                  | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35                    | 11 | 6.906-384.0 | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm       | 12 | 2.889-118.0 | Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.   | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40               | 13 | 2.889-153.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.  | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35          | 14 | 2.889-173.0 | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.  | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                                     |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>SAUGDÜSEN</b>   |    |             |   |                                     |
| <b>Bodendüsen</b>  |    |             |   |                                     |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40                                     | 15 | 2.889-174.0 | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fugendüsen</b>  |    |             |   |                                     |
| Fugendüse, DN 35, 225 mm   | 16 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fugendüse NT Tact DN 40  | 17 | 2.889-160.0 | Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Allzweckbürsten</b>   |    |             |   |                                     |
| Allzweckbürste   | 18 | 6.900-425.0 | Allzweckbürste PPN-Borsten  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Autosaugdüsen</b>   |    |             |   |                                     |
| Autodüse   | 19 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>   |    |             |   |                                     |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°   | 20 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 21 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kombidüsen, trocken</b>   |    |             |   |                                     |
| Kombidüse, DN35, 270 mm  | 22 | 6.906-511.0 | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saugpinsel</b>  |    |             |   |                                     |
| Saugpinsel DN 35   | 23 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGROHRE</b>   |    |             |   |                                     |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>  |    |             |   |                                     |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl   | 24 | 2.889-192.0 | Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl   | 25 | 2.889-194.0 | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saugrohre, Metall</b>   |    |             |   |                                     |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall  | 26 | 2.889-191.0 | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>   |    |             |   |                                     |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b> |    |             |   |                                     |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                           | 27 | 2.889-134.0 | 2,5 m langer Saugschlauch in DN 35 mit neuem Bajonett- und Clipverschluss für Nass-/Trockensauger.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                             | 28 | 2.889-135.0 | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>              |    |             |  |                          |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                    | 29 | 2.889-136.0 | Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                      | 30 | 2.889-137.0 | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0  | 31 | 2.889-138.0 | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0  | 32 | 2.889-139.0 | Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                             | 33 | 2.889-140.0 | Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                      | 34 | 2.889-141.0 | 4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                    | 35 | 2.889-142.0 | Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.   | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                     | 36 | 2.889-145.0 | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                           | 37 | 2.889-146.0 | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 38 | 2.889-343.0 | 2,5 m langer Verlängerungsschlauch in elektrisch leitender Ausführung in DN 35 für neues Clipsystem.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reparatursets</b>  |    |             |  |                          |
| Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger  | 39 | 2.889-149.0 | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.  | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger  | 40 | 2.889-150.0 | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>  |    |             |  |                          |
| Teleskopstange TL 10 H  | 41 | 4.762-611.0 | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.  | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 C  | 42 | 4.762-612.0 | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b>                                      |    |             |   |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>   |    |             |   |                          |
| TL Saugeradapter   | 43 | 9.751-306.0 | TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T / NT</b>   |    |             |   |                          |
| <b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>                             |    |             |   |                          |
| Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14)  | 44 | 6.904-242.0 | Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.                                | <input type="checkbox"/> |
| Flachfaltenfilter Safety/HEPA  | 45 | 6.907-671.0 | Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>                             |    |             |   |                          |
| Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger                                    | 46 | 6.904-287.0 | Grobschmutzfilter mit Metallochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>                           |    |             |   |                          |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 47 | 2.889-158.0 | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stofffilter</b>   |    |             |   |                          |
| Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                             | 48 | 2.414-000.0 | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.                           | <input type="checkbox"/> |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                 | 49 | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vliesfiltertüten</b>  |    |             |   |                          |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 30/1  | 50 | 2.889-154.0 | Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>   |    |             |   |                          |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                              |    |             |   |                          |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                       | 51 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40                                       | 52 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>       |    |             |   |                          |
| Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System   | 53 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>                     |    |             |   |                          |
| Universal-Handwerk- und Gewerbeset                                       | 54 | 2.637-595.0 | Nass-/Trocken-Zubehörset (DN 35) für Sauger von Kärcher zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Das Handwerkset besteht aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombiboden und Nassbodendüse.    | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Autoreinigung   | 55 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>  |    |             |   |                          |
| Bohrstaubdüse  | 56 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>  |    |             |  |                          |
| ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me   | 57 | 2.863-027.0 | Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35  | 58 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 59 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.