


Geberit Systemrohr ML, Therm, Rollenware



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Von Hand biegbart

- Diffusionsdicht
- Außen weiß

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Flächentemperierung								
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit								
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m