



Chemikalienschutzhandsch  
0,5\* mm (\*chem-  
layer) Latex,  
vollständig  
beschichtet, zweifach  
beschichtet, Schaum-  
Griffmuster, Interlock,  
Cat. III, wasserdicht,  
für allgemeine  
Arbeiten

**TEGERA® 8160**



Entdecke mehr

Chemikalienschutzhandschuh, 0,5\* mm (\*chem-layer) Latex, vollständig beschichtet, zweifach beschichtet, Schaum-Griffmuster, Interlock, Cat. III, wasserdicht, für allgemeine Arbeiten

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Bequem
- Sehr guter Schutz
- Guter Griff
- Geschmeidig

**EIGENSCHAFTEN**

- Wasserdicht
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

verletzungen durch hitze, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

rutschige bereiche, warme bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

landwirtschaftsarbeiten, bauarbeiten, raumpflege, betonarbeiten, sanierungsarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, meeresbauarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten, papierindustriearbeiten, petrochemiearbeiten, müllabfuhrarbeiten, holzindustriearbeiten

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

agriculture, pulp and paper, building and construction

**ART DER ARBEIT**

Allround

**CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT**

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,5\* mm (\*chem-layer)

FUTTERMATERIAL Interlock

LÄNGE 300 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

ANTIBAKTERIELLE/BIOZIDBEHANDLUNG Zink-Pyrithion (CAS-Nummer 13463-41-7)

FARBE Blau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Zweifach beschichtet, Vollständig beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL

Baumwolle



EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Naturlatex

**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

**EIGENSCHAFTEN**



**TEST NACH EN ISO 374-1:2016**

Getestete Chemikalie	A	K	L	P	T
Permeationsstufe	2	2	3	5	6
Degradation %	-2,8	-7,7	55,7	-4,6	-21,9

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8160-6	7392626008038
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com