



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
  - Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss

| Art.-Nr.            | D <sub>N</sub> | d, ø<br>mm | RpMF1<br>" | d <sub>1</sub> , ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L <sub>1</sub><br>cm | z<br>cm | z <sub>1</sub><br>cm | z <sub>2</sub><br>cm | V <sub>E2</sub><br>S <sub>C</sub> | V <sub>E3</sub><br>S <sub>C</sub> |
|---------------------|----------------|------------|------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>650.503.00.1</b> | 12 / 15        | 16         | 1/2        | 16                       | 90       | 9.6     | 5.6                  | 3       | 3                    | 2.4                  | 5                                 | 30                                |