


Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90

Artikelnummer: 621023

GTIN: 4001636621023

Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

Ausführung:

- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar:

- Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft
- Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt
- Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.
- Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslassrichtung	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75
DN 90	senkrecht	4,50 l/s	35,00 mm	0,65 l/s	2,50 l/s	5,00 l/s	7,90 l/s	11,50 l/s	15,30 l/s	19,40 l/s	22,10 l/s