

PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Mit Isolation:

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:	300 l
Betriebsdruck Puffer:	max. 4 bar
Betriebstemperatur Puffer:	max. 95°C
Wasseranschlüsse:	9 Anschlussgewinde 6/4“ IG
Regelmuffen:	4 Anschlussgewinde ½“ IG
Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1710 x Ø 500 mm
Kippmaß:	1740 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	78 kg
Fabrikat:	AUSTRIA EMAIL
Type:	PSM 300
Art.Nr.:	FH5606045
Stand 2016	*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten