



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Rotguss / Bleifreie Siliziumbronze
-----------	------------------------------------

LIEFERUMFANG

- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	RMF "	Rp "	αrc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Anzahl Abgänge	Modell	VE1 St.	VE2 St.	
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	5.7	6.5	4	3.5	1	vormontiert	1	10