



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX

Wärmeausdehnung

0.08 mm/(m·K)

## INFO

- Art.-Nrn. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 und 393.752.14.1 bestehen jeweils aus 1 egalen Abzweig und 1 entsprechenden Reduktion. Die Teile werden lose in einem Beutel geliefert

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d <sub>1</sub> , ø mm	arc °	H cm	Z <sub>1</sub> cm	Z <sub>2</sub> cm	Z <sub>3</sub> cm	VE <sub>1</sub> St.	VE <sub>2</sub> St.	VE <sub>3</sub> St.	VE <sub>4</sub>
393.753.14.1	150	160	160	87.5	25.2	8.3	8.6	8.8	1	4	32	