



## Geberit Mapress Therm Übergangverschraubung mit Außengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0–100 °C  |
| Werkstoff          | Edelstahl |

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen

| Art.-Nr.                                                      | DN | d, ø  | R       | G       | L    | H    | VE2   | VE3    |     |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|------|------|-------|--------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |       |         |         |      |      |       |        |     |
| 45439                                                         | 40 | 42 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 9 cm | 6 cm | 2 St. | 20 St. | Neu |