


IXMO**59557031102 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15****PRODUKT****ZEICHNUNG****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170
geräuscheprüf

OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Comfort, eckig

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 2-Wege Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss UP DN15, 59557031102
2-Wege Ab- und Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
Bronze gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefeausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit eckiger Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
Rosette 90 x 90mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen
Rückfließen.
Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556000170