



## Versa Linear mini

### Produktvorteile

- Perfekte Ergebnisse auch in flachen Profilen
- Nur 4,5 mm schmal für besondere Akzente
- Besonders gleichmäßige, homogene Leuchtfäche

### Produkteigenschaft

- Durch weiße Beschichtung keine Lichtpunkte im Profil sichtbar
- Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung

### Versa Linear mini

|                     | XtraWarm  | WarmWeiß  | NeutralWeiß |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 3000 mm (max. 18 W) | 56 040 43 | 56 040 13 | 56 040 03   |

### Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Anlötleitung 130 mm für Abschnitte                                   | 39 297 38 |
| Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte                                  | 36 248 01 |
| Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (1-fach + 6-fach Verteiler) | 31 002 07 |
| M1 Verlängerungsleitung 1800 mm                                      | 36 768 01 |

## Technische Details



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Leuchtentyp:               | Anbauleuchte                          |
| Beleuchtungsart:           | Akzentbeleuchtung                     |
| Oberfläche:                | Weiß                                  |
| Betriebsspannung:          | 12 Volt DC                            |
| Lichtfarbe:                | NeutralWeiß/<br>WarmWeiß/<br>XtraWarm |
| Farbwiedergabe:            | > 90 Ra; R9 > 60                      |
| Lichtstrom:                | 570 - 630 lm/m                        |
| Effizienz Lichtquelle:     | max. 105 lm/W                         |
| Lebensdauer:               | 60.000 h (L80/B10)                    |
| Leistungsaufnahme:         | max. 6 W/m                            |
| Max. Gesamtlänge am Stück: | 3 m                                   |
| Dimmbar:                   | PWM                                   |
| Ausstrahlungswinkel:       | 120°                                  |
| Halbwertswinkel:           | 70°                                   |
| Kennzeichen:               | CE ◊                                  |
| Schutzart:                 | IP 20                                 |
| Zuleitung:                 | 1800 mm                               |
| Steckverbindung:           | Mini-Steckverbindung M1               |

## Lichtverteilungsdiagramm 70° - im schwarzen Raum gemessen



## Lichtbox



## Montagezeichnung

Individuell kürzbar

