

# Walraven RapidRail® Edelstahl Montageschienen

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen

(M 20 05)



6507001

6507015

6507002

## Vorteile und Eigenschaften


- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



Art.Nr.	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	Bund1	Bund2	Gew / 1 Einh (g)
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480	866.00
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480	786.00
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	1340.00

RAL<sup>1</sup> = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinenkatalog entnehmen.



## Kombination mit

542 Walraven RapidRail® Edelstahl

Schiebemuttern

544 Walraven RapidRail® Edelstahl Hammerfix