



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur -10 – +40 °C

Werkstoff  
Wärmeausdehnung

PP-MX  
0.08 mm/(m·K)

## INFO

- Art.-Nrn. 393.634.14.1 und 393.734.14.1 bestehen jeweils aus 1 egalem Abzweig und 1 entsprechenden Reduktion. Die Teile werden lose in einem Beutel geliefert

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>1</sub> , ø mm	d <sub>1</sub> ', ø mm	arc °	H cm	Z <sub>1</sub> cm	Z <sub>2</sub> cm	Z <sub>3</sub> cm	V <sub>E1</sub> St.	V <sub>E2</sub> St.	V <sub>E3</sub> St.	V <sub>E4</sub>
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20.1	0.4	13.3	13.1	1	8	64	