


Walraven RapidStrut® Trapezblechschiene (sv)

(H 04 16)




Vorteile und Eigenschaften

- spezielle Schiene zur Lastverteilung an Trapezblechen im Hallenbau
- gleichmäßiges, an gängige Trapezprofile angepasstes Lochbild
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Lochbild 70 x 10,5 mm, Lochabstand 30 mm
- Material: Stahl

Art.Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Sickenabstand (mm) / Aufhänger (Stück)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6505644040	400 mm	41	41	1,5	22	280/2 - 310/2	10	652.00
6505644070	700 mm	41	41	1,5	22	280/3 - 310/3 - 420/2	10	1140.00
6505644100	1.000 mm	41	41	1,5	22	280/4 - 310/3 - 420/3	10	1630.00
6505644140	1.400 mm	41	41	1,5	22	280/5 - 310/5 - 420/4	10	2280.00

Außenkanten der Art.Nr. 65056440X0 sind geschlossen. Erste Lochung beginnt jeweils nach 15 mm.
Außenkanten der Art.Nr. 65056441X0 beginnen jeweils mit einem Halbblock links und rechts.



Kombination mit

- 405 BIS Trapezaufhänger VdS
- 250 Walraven Strut Unterlegscheiben U-förmig (BUP1000)