

PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.
Verwendbar für: Festbrennstoffe-, öligegefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen,
Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu
einer Batterie miteinander verbunden werden.
Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm für den Einbau eines
Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung.
Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Mit Isolation:

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:	1000 l
Betriebsdruck Puffer:	max. 4 bar
Betriebstemperatur Puffer:	max. 95°C
Wasseranschlüsse:	9 Anschlussgewinde 6/4“ IG
Regelmuffen:	4 Anschlussgewinde ½“ IG
Flanschdurchmesser/Einbaulänge:	ø240/810 mm
Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2050 x Ø 790 mm
Kippmaß:	2090 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	130 kg

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: PSF 1000

Art.Nr.: FH5606037

Stand 2016

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten