



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei
- Rohrende mit grünem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrMoTi-Stahl 1.4521 (DIN EN 10088)
Oberflächenrauheit	1.5 µm
Wärmeausdehnung	0.0104 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	23 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	430 J/(kg·K)

ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent

INFO

- Lieferung in Stangen

Art.-Nr.	D _N	d _i , ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m	VES m
39047	40	42	39	1.5	6	180

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**

39047	40	42	39	1.5	6	180
-------	----	----	----	-----	---	-----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl (FKM blau)**

39047	40	42	39	1.5	6	180
-------	----	----	----	-----	---	-----

Art.-Nr.	DN	d _t ø mm	d _{ii} ø mm	s mm	L m	VES m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl (LABS-frei)						
39047	40	42	39	1.5	6	180