

Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel

(U 04 82)

zum rauchgasdichten und feuerfesten Verschluss von (Rest-)Öffnungen und Durchführungen in Wänden und Decken



Vorteile und Eigenschaften

- zum Verschluss von Restpalten bei:
- zugelassenen Rohr- und Kabelabschottungen mit Manschetten, Bändern u. a.
- Rohr- und Kabeldurchführungen gemäß Abschnitt "Erleichterungen 4.2 und 4.3" der MLAR2005/LAR/RbALei
- geeignet zur Abschottung von Lüftungsklappen, Lüftungskanälen und Brandschutztüren (nach EN 998-2)
- kann per Hand oder Mörtelpumpe eingebracht werden
- sehr geringes Schwundverhalten
- wahlweise fließfähig oder hoch standfest
- hohe Untergrundhaftung
- geprüft nach den Anforderungen der DIN 4102-9 und 4109-11 sowie der DIN EN 998 2

Art.Nr.	CE	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2180015300	CE	15 kg	1	15200.00

Kombination mit

- 614 Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette
 615 Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage
 616 Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette

Kombination mit

- 618 Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette
 619 Pacifyre® M Rohrummantelung
 623 Pacifyre® MLAR Strip