

Walraven Maxx 82IH Kreuzverbinder vormontiert

vormontierter Kreuzverbinder

(H2 05 53)



Vorteile und Eigenschaften

- zur Verbindung von Walraven Maxx-Profilen mit Walraven RapidStrut® Profilen (82IH bzw. 41 IM doppelt)
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Zeiter sparnis, da komplett vormontiert mit Walraven Maxx Hammerköpfen, sowie Sechskantschraube, U-Scheibe und Strut Schiebemutter
- alle vormontierten Verbindungselemente in M12 für sichere Verbindungen
- Material: Hammerfix-Verbinder M12 aus Stahlgüte 8.8, mit 75Nm festzuziehen
- Material: Kreuzverbinder: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprüh test nach DIN ISO 9227
 - Oberflächenbeschichtung: Hammerfix-Verbinder: feuerverzinkt

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	k (mm)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
6589117	141 mm	40	84	4	42	100	25	St.	643.00

