



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Bodenablauf
Artikelnummer	CRA22800KG2
EAN / GTIN	4260431850155
Bezeichnung	Bodenablauf KG2000

Produktbeschreibung

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr; für den Ablauf von Grauwasser; Ablaufleistung: 1,79 l/s; mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung; Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm; Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel; Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar; Anschluss: PP Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht; nach DIN 1254

Technische Abbildung



Bemaßung

A Kunststoffrost	150x150 mm
B Anschlussrohr ø	DN 50 DN 110 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	1 kg
Material	KG2000-Rohr (PP), Rostfreier Edelstahl V2A, EPDM

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

