



GlasLine Up&Down

Produktvorteile

- Individuell kürzbar

Produkteigenschaft

- Passt ideal zu Versa Linear 600

Anwendung

- Zum einfachen Selbstbau einer effektvollen Beleuchtung der Kante eines 8 mm Glasbodens
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach oben und unten

Bestellhinweis

- Wir empfehlen, eine weiße Glasscheibe (Optiwhite) mit mattierter Glaskante zu verwenden
- Für Lichtfarbe MultiWhite ist MultiWhite Zubehör erforderlich

Technische Details



GlasLine Up&Down

	Alu
564 mm (4 Lichtfelder)	18 720 91
1164 mm (8 Lichtfelder)	18 720 92

Leuchtentyp: Anbauleuchte
Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung
Oberfläche: Aluminium

Zubehör

Versa Linear 600 12VDC 1200 mm mw	56 038 32
Versa Linear 600 12VDC 1200 mm nw	56 038 02
Versa Linear 600 12VDC 1200 mm ww	56 038 12
Versa Linear 600 12VDC 1200 mm xw	56 038 42
Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 016 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01

Montagezeichnung Individuell kürzbar

