



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120$  °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Dichtring aus ClIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54$  mm
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54$  mm
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54$  mm

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN  
EN 1412)

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>1</sub> ø mm	E cm	L cm	z cm	V <sub>E1</sub> St	V <sub>E2</sub>	V <sub>E3</sub>
62111	65	76.1	5.3	23	12.4	1		