



**TECEfloor SLQ PE-RT 5S Flächenheizungsrohr**

Artikelnummer: 77111660

Dimension: 16 x 2 mm  
Material: PE-RT type II/EVOH/PE-RT type II  
LE 1: 600 m  
LE 2: 1200 m  
LE 3: 2400 m

**Beschreibung:**

Fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach EN ISO 21003 aus hochdichtem Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT Typ 2). Sauerstoffdichtheit mit co-extrudierter EVOH-Beschichtung nach DIN 4726; Einsatzbereich  $T_{max}$  90 °C, 6 bar. Geeignet für besonders raue Verlegebedingungen durch die 5-Schicht-Technologie; SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klassifizierung nach EN ISO 22391-2:  
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar,  $T_{max}$  90 °C

**Vertriebsdaten:**

Produktname: TECEfloor SLQ 5S Multipipe Flächenheizungsrohr, Dimension 16 x 2 mm, Länge 600 m  
Warengruppe: 770  
Produktgruppe: 1007700010