



Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Bodenablauf
Artikelnummer	CRA22802KG2
EAN / GTIN	4260431850193
Bezeichnung	Bodenablauf KG2000 Frostsicher

Produktbeschreibung

Zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr; für den Ablauf von Grauwasser; Ablaufleistung: 1,67 l/s; mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung; verschraubbarem Edelstahlrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm; frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieg und Bauzeitschutzdeckel; Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar; Anschluss: PP Rohre DN 110 senkrecht; nach DIN 1254

Technische Abbildung



Bemaßung

A Edelstahlrost	150x150 mm
B Anschlussrohr ø	DN 110 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	1 kg
Material	KG2000-Rohr (PP), Rostfreier Edelstahl V2A, EPDM

Prüfung / Zulassung

Beständigkeit

UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓



Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Deutschland
Amtsgericht Berlin
HRA 50944 B

Pers. Haftende Gesellschafterin: **Hast du Fragen?**
Crassus Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung: Lars Baler
Amtsgericht Berlin
HRB 167557 B

USt-IdNr. DE300242912

Abfragedatum 09.04.2024, Uhrzeit 16:47 (CET) de-de

Seite 1 von 1