


## Geberit Mepla T-Stück reduziert



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff

PVDF

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | d1, ø | d2, ø | arc  | L     | L1     | Z      | Z1   | Z2     | VE1   | VE2   | VE3 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-----|
| 628.320.00.5 | 65 / 25 | 75 mm | 32 mm | 75 mm | 90 ° | 24 cm | 8.8 cm | 3.3 cm | 5 cm | 3.3 cm | 1 St. | 6 St. |     |