



Geberit Mapress Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt

- Dichtring aus ClIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

LIEFERUMFANG

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	G °	d _{1, ø} mm	d _{2, ø} mm	arc °	L cm	L ₁ cm	I cm	Z cm	K cm	V _{E2} _{St}	V _{E3} _{St}
63127	12 / 20	15	3/4	15	15	90	8	30	2.5	2	17	2	20

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Kupfer**

63127	12 / 20	15	3/4	15	15	90	8	30	2.5	2	17	2	20
-------	---------	----	-----	----	----	----	---	----	-----	---	----	---	----

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>G °</i>	<i>d_{1,ø} mm</i>	<i>d_{2,ø} mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L₁ cm</i>	<i>l cm</i>	<i>z cm</i>	<i>k cm</i>	<i>VE₂ St</i>	<i>VE₃ St</i>
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl													
63127	12 / 20	15	3/4	15	15	90	8	30	2.5	2	17	2	20
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm													
63127	12 / 20	15	3/4	15	15	90	8	30	2.5	2	17	2	20