



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schallgedämt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / Bleifreie Siliziumbronze

## LIEFERUMFANG

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	R <sub>MF</sub> "	R <sub>p</sub> "	α <sub>c</sub> °	AD cm	AD <sub>1</sub> cm	L cm	L <sub>1</sub> cm	I cm	I <sub>1</sub> cm	H cm	Anzahl Abgänge	Modell	V <sub>E1</sub> St.	V <sub>E2</sub>
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56.4	5.2	25.3	4	3.5	2	vormontiert	1	