



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing CW617N

Art.-Nr.	D_N	$d_1 \varnothing$ mm	$d_1 \varnothing$ mm	$d_2 \varnothing$ mm	α_{rc} °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE1 St.	VE2	VE3
----------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	---------	-----	-----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

61191	12 / 10	15	12	12	90	6.4	3.3	3.2	3.2	1.2	1.6	1.5	1		
-------	---------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	--	--

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**

61191	12 / 10	15	12	12	90	6.4	3.3	3.2	3.2	1.2	1.6	1.5	1		
-------	---------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	--	--