



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120$  °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>t, Ø</sub> mm	R <sub>p</sub> -	d <sub>t, Ø</sub> mm	arc °	L cm	L <sub>1</sub> cm	I cm	I <sub>2</sub> cm	Z cm	Z <sub>1</sub> cm	Z <sub>2</sub> cm	V <sub>E1</sub> St.	V <sub>E2</sub> St.	V <sub>E3</sub> St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>															
41336	100 / 20	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8	1	5	