

## PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:	1500 l
Betriebsdruck Puffer:	max. 4 bar
Betriebstemperatur Puffer:	max. 95°C
Wasseranschlüsse:	9 Anschlussgewinde 6/4" IG
Regelmuffen:	4 Anschlussgewinde 1/2" IG
Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2150 x Ø 1000 mm
Kippmaß:	2270 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	205 kg

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: PSM 1500

Art.Nr.: FH5606033

Stand 2016

\*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten