



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>i</sub> Ø mm	R <sub>p</sub> °	a <sub>rc</sub> °	L cm	L <sub>1</sub> cm	Z cm	Z <sub>1</sub> cm	V <sub>E1</sub>	V <sub>E2</sub> St <sub>t</sub>	V <sub>E3</sub> St <sub>t</sub>
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>											
43804	15	18	1/2	90	5.7	3.9	3.7	2.6		5	50