



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

## EIGENSCHAFTEN

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Schallgedämt

- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss

## LIEFERUMFANG

- 2 Schnellkupplungen

## ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach, für Anschlussdose 90°
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, für Anschlussdose 90°

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>ø</sub> mm	R <sub>p</sub> "	d <sub>1, ø</sub> mm	arc °	L cm	L <sub>1</sub> cm	L <sub>2</sub> cm	L <sub>3</sub> cm	I cm	I <sub>1</sub> cm	I <sub>2</sub> cm	z cm	V <sub>E1</sub> St.	V <sub>E2</sub> St.	
652.485.00.3	15 / 12	20	1/2	16	90	5	2	4	12.5	16.5	13.8	8.6	9.8	1	5	