


Geberit Systemrohr PB, in Schutzrohr, Rollenware



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

- Dichtheit des Schutzrohrs nach NT VVS 129

Technische Daten

Werkstoff	PB
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.13 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.22 W/(m·K)

Lieferumfang

- 7 Schutzstopfen blau
- 7 Schutzstopfen rot

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	D	s	L	VE1	VE2	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit										
619.241.00.1	15	20 mm	16 mm	3.1 cm	2 mm	50 m	50 m	200 m		
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit										
619.241.00.1	15	20 mm	16 mm	3.1 cm	2 mm	50 m	50 m	200 m		



- Für Leitungen PWC nach DIN 1988-200, Tabelle 8, Zeile 4 und 5
- Empfehlung für Leitungen PWH nach DIN 1988-200, Tabelle 9, Zeile 6