



EVG 12 Volt DC

- Produktvorteile**

 - ▶ Kurzschlussfest
 - ▶ Schutz gegen Überlast
 - ▶ Temperaturschutz
- Anwendung**

 - ▶ Für Möbelleuchten mit 12 Volt DC
- Bestellhinweis**

 - ▶ Vorschaltgerät entsprechend der Leistungsaufnahme (Watt) der Leuchten auswählen
- Produkteigenschaft**

 - ▶ Kombination mit PWM Dimmern sekundär möglich

Technische Details



- Oberfläche:

Betriebsspannung:

Netzfrequenz:

Ausgangsspannung:

Kennzeichen:

Schutzart:

Zuleitung:

Steckverbindung primär:

Standby:

Steckverbindung sekundär:
- Weiß

200-240 Volt AC

50/60Hz

12 Volt DC

CE, RoHS, REACH

IP 20 / IP 44

2000 mm

Euroflach

< 0.5 W

Mini-Steckverbindung M1

EVG 12 Volt DC

Vorschaltgerät 6 W mit Euroflachstecker (1-fach)	30 226 02
Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 016 01
Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (1-fach + 6-fach Verteiler)	31 002 07
IP 44 Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 018 01
Vorschaltgerät 40 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	30 488 12
Vorschaltgerät 60 W mit Euroflachstecker (9-fach Verteiler)	31 025 01

Montagezeichnung

