



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplane Duschflächen
- Zum Einbau von Setaplane Duschflächen ohne Installationsrahmen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 30 mm

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Fertigbausatz für Setaplane Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Setaplane Duschfläche rechteckig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	Anschlussstutzen	$d_{\text{Ø}}$ mm	Ablaufleistung 1/s	L cm	H cm	h cm	VE ¹ St.	VE ² St.
154.022.00.1	weiß-alpin / matt	40	PE-HD	40	0.5	16.3	7.5	2.2	1	120