

Datenblatt



Easytop-Kugelhahn

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.2

Artikel 746 865



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	40
Innengewinde zylindrisch	Rp	1½
Z-Maß 1	Z1	41 mm
Z-Maß 2	Z2	31 mm
Länge 1	L1	63 mm
Länge 2	L2	52 mm
Länge 3	L3	60 mm
Höhe 1	H1	119 mm



**Easytop-Kugelhahn
Modell 2275.2
Artikel 746 865**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	34 mm
Schlüsselweite	SW	57 mm
Gewicht	1192 g	
Volumen	1243,2 cm ³	