



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16

Art.-Nr.	DN	$d_{\text{f},\varnothing}$ mm	$di_{\varnothing}$ mm	D cm	k mm	m mm	L cm	I cm	Z cm	n St.	pN bar	VE1 St.
----------	----	-------------------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	-------	--------	---------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

43741	100	108	103.9	22	180	18	13	2	5.5	8	10 / 16	1
-------	-----	-----	-------	----	-----	----	----	---	-----	---	---------	---