



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

EIGENSCHAFTEN

- Oberteil vollständig durchströmt

- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0–95 °C |
| Werkstoff | Rotguss / Bleifreie Siliziumbronze |

ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben, rot

| Art.-Nr. | D _N | D _{NV} | d, ø mm | D cm | L cm | L ₁ cm | L ₂ cm | z cm | z ₁ cm | P _N bar | V _{E1} St. |
|----------|----------------|-----------------|------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 94883 | 15 | 15 | 18 | 6 | 9.5 | 3.3 | 9 | 1.1 | 4.5 | 10 | 1 |