



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 2A
Artikelnummer	CRA16161
EAN / GTIN	4260182340905
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 2A CTC 325 Hochlast

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Steinzeugrohre für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen Werkstoffen und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	310-325 mm
L Länge	165 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	10.0 Nm
Gewicht	1.3 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1, EN 295/4
----------------------	--------------------

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

