



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

## EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Außen weiß

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d <sub>i</sub> ø mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m
619.131.00.1	12	16	12	2	250	250	1250

Dieser Artikel passt zum System: **Flächentemperierung**

619.131.00.1	12	16	12	2	250	250	1250	3750
--------------	----	----	----	---	-----	-----	------	------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit**

619.131.00.1	12	16	12	2	250	250	1250	3750
--------------	----	----	----	---	-----	-----	------	------

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>i</sub> , ø mm	d <sub>i</sub> , ø mm	s mm	L m	V <sub>E1</sub> m	V <sub>E2</sub> m	V <sub>E3</sub> m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>								
619.131.00.1	12	16	12	2	250	250	1250	3750