

BIS Yeti® 280 Montagefuß

zur Montage | Aufständerung von Flachdachinstallationen

(I 04 30)



Vorteile und Eigenschaften

- modulares Montagesystem zur Aufständerung von Klimageräten, Laufwegen, Lüftungsleitungen, Kabeltrassen u.v.m.
- auf Flachdächern
- senkrechte Schienenanbindung mit RapidStrut 41x41
- mit rutschfester Antivibrationsmatte: Zur optimierten Lastverteilung und zum Schutz vor Verletzungen der Dachmembrane
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- Kunststoffelemente vollständig recycelbar
- Part No. 67685303 consisting of:
 - 2 x BIS Yeti® 280 including non-slip anti vibration mat (made of rubber)
 - 4 x BIS Strut Connector 90°
 - 8 x hexagon head bolts and slide nuts

- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02



Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
67685280	BIS Yeti® 280 inkl. Matte	284 mm	284	58	8	12.500*	12	612.00
67685303	H-Satz (Strut-Schiene bausseits)	284 mm	284	-	-	12.500*	1	2200.00

* = max. zulässige Last in Verbindung mit Strut-Schiene 41x41x2,5.

F_{a,z} (N) entspricht der max. zulässigen Last des Produkts. Nähere Informationen darüber erhalten Sie von unserer "Technischen Abteilung".

Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.

