



LitePipe slim

Produktvorteile

- ▶ Schaltet durch Bewegungsmelder
- ▶ Individuell kürzbar
- ▶ Nachträglich ins Möbel integrierbar

Produkteigenschaft

- ▶ Passt in Schrankrohrlager oval 15x30 mm
- ▶ Belastbar bis 40 kg/m
- ▶ Nachlaufzeit ca. 30 Sekunden

LitePipe slim

	WarmWeiß	NeutralWeiß
Aluminium (max. 8,4 W) 1192 mm	56 030 12	56 030 02
Schwarz (max. 8,4 W) 1192 mm	56 032 12	56 032 02

Zubehör

Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 016 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01

Technische Details



Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium/ Schwarz
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	NeutralWeiß/ WarmWeiß
Farbwiedergabe:	> 90 Ra
Lichtstrom:	300 lm/m
Effizienz Lichtquelle:	110 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L80/B10)
Leistungsaufnahme:	max. 7,2 W/m
Dimmbar:	Nein
Ausstrahlungswinkel:	90°
Halbwertswinkel:	60°
Kennzeichen:	CE ◊
Schutzart:	IP 20
Zuleitung:	2200 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 60° - im schwarzen Raum gemessen



Montagezeichnung

Individuell kürzbar

