


## Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus ClIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|           |  |
|-----------|--|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--|

| Art.-Nr. | DN | d, ø  | Rp    | d1, ø | arc  | L      | L1     | I      | I2     | Z      | Z1     | Z2     | VE1   | VE2    | VE3 |
|----------|----|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 21308    | 20 | 22 mm | 3/4 " | 22 mm | 90 ° | 7.4 cm | 4.4 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 1.6 cm | 2.8 cm | 1.6 cm | 5 St. | 25 St. |     |